

Gesso Cola 5kg e 20kg

Fornecido em sacos de 5kg e 20 Kg, desenvolvida para ser utilizada na montagem de paredes, forros e tetos, construídos com pré-moldados de gesso, na colagem de elementos construídos de gesso como: sancas, molduras, placas, painéis de gesso acartonado, na colagem de azulejo, cerâmica e ladrilho. Fabricada a partir de gessos especiais e aditivos, a GessoCola quando trabalhada com uma mistura de água/cola adequada, apresenta uma consistência pastosa, que permite a sua aplicação com bisnagas, espátulas ou ferramentas similares. Na preparação da cola devem ser utilizados recipientes limpos, e água potável.

A GessoCola deve ser adicionada lentamente, e polvilhada sobre a superfície da água, deixando-se embeber por cerca de um minuto ou até o molhamento total do pó. Após esse período, os materiais devem ser misturados, manual ou mecanicamente, até se conseguir uma pasta perfeitamente homogênea, e com uma boa colagem instantânea. Quando utilizada de forma correta, está previsto consumo de cola de 0,75 Kg/m² de parede construída e de 0,80 Kg/m² na colagem de cerâmica, etc.

Normalização

A GessoCola foi desenvolvida com todos os componentes técnicos para atender aos padrões recomendados pelas normas ABNT TB 02:002.40.02 - Cola de Gesso - Especificações.