

Gesso Pó 40kg

O Gesso Revestimento é distribuído em sacos de papel com 40 Kg, e atende aos critérios e especificações apresentadas nas Normas Brasileiras. O produto deve ser utilizado para o revestimento interno de paredes, alvenaria tradicional, pré-moldado de gesso, lajes, vigas e colunas de concreto.

Deve ser utilizado nas paredes construídas com blocos de gesso para corrigir e uniformizar as superfícies. Quando aplicado sobre alvenaria convencional ou elementos de concreto, o Gesso Revestimento tem a função dupla de substituir o chapisco e a massa única e ainda permite a obtenção de superfícies finamente acabadas e prontas para receber o emassamento e a pintura.

O consumo estimado é de 1,0 Kg.mm/m². As características técnicas do Gesso Revestimento estão apresentadas abaixo, onde podem ser observadas as propriedades do produto em pó, e as características após o revestimento endurecido e seco. Na apresentação do Gesso Revestimento deve ser utilizado um recipiente limpo e com água potável.

O Gesso Fundição é um gesso fino composto de gesso beta de alta qualidade, e alvura destinado a fundição de pré-moldados de gesso como blocos, placas, sancas, estatuetas, etc.

Preparação

Para 36 a 40 litros de água, para 1 saco de 40Kg de gesso. Em seguida misture rapidamente para a sua perfeita homogeneização e até sua consistência ficar adequada ao uso. Não introduza as mãos na pasta durante o processo de endurecimento. Evite misturar novamente.

Normalização

A Placa 60x60cm está sendo fabricada para atender o padrão preconizado pelas NBR/TB 02:002-40-008 – Placas de Gesso para Forro – Especificações.