

## Massa para juntas Drybox

O Drybox Cimentício é uma Massa Pronta, com alta tecnologia incorporada, obtendo-se flexibilidade, elasticidade e grande aderência em todas as chapas cimentícias do mercado, em apenas uma operação, é feito o preenchimento da junta, a colocação da fita e acabamento final. Alto rendimento: 18 metros lineares de juntas (10 cm de largura); 13 m<sup>2</sup> de fachada cimentícia, com um único balde.

### Indicação

É indicado no tratamento de juntas em chapas cimentícias (Espessuras de 8 a 12,5 mm), formando um tratamento discreto, e de espessura reduzida.

### Aplicação

- Primeiramente, recomenda-se respeitar o espaçamento entre as chapas, determinado por cada fabricante, a fim de que possa ocorrer a movimentação de dilatação e retração das peças.
- O tratamento de juntas é feito em uma única operação, na seguinte ordem:
  1. Preencher o espaço entre as chapas com o DRYBOX CIMENTÍCIO;
  2. Aplicar o produto na mesma operação na largura da fita telada (fibra de vidro) de preferência com 10 cm de largura;
  3. Colocar a fita telada, pressionando a mesma com a espátula a fim de retirar o excesso do produto e deixá-la com perfeito alinhamento e contato com o produto.
  4. Por fim, ainda na mesma operação dar o acabamento, cobrindo a fita telada com o DRYBOX CIMENTÍCIO, pois o produto não sofre retração significativa e não será necessário repetir a operação para preenchimento com massa.

*OBS.: O DRYBOX CIMENTÍCIO, é um produto extremamente emborrachado e de difícil lixabilidade, recomendamos atentar para o acabamento no momento da aplicação da fita não deixando excesso de material. Também não há a necessidade de grande espessura de massa para a adequada resistência a tração do produto. Apenas o suficiente para cobrir a tela.*

### Dados gerais

- Cor branca
- Densidade: 1,20 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>
- Secagem por evaporação

- Solvente: água
- O consumo do DRYBOX CIMENTÍCIO é de: 180 – 240 gramas / metro linear de junta ou 270 – 360 gramas / metro quadrado de fachada. Variando conforme a largura do tratamento de junta.
- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.
- Disponível em baldes de 4 Kg