

Massa para tratamento de juntas e acabamento em drywall Drybox

O DRYBOX Massa para Drywall é um composto acrílico a base de cargas minerais que possui propriedades flexíveis para acompanhar as deformações da placa de gesso acartonado e excelente aderência para a fita.

Indicação

É indicado no rejuntamento de chapas de gesso acartonado (Drywall) e no reparo de pequenas irregularidades como fendas, poros e desníveis.

Aplicação

- Aplique a massa (máximo de 2mm de espessura por demão) na superfície ou junta da chapa de gesso acartonado, que deve estar limpa e seca.
- Coloque a fita para tratamento de juntas e espatule para tirar bolhas ou ondulações na fita e excesso de massa.
- Aguarde a secagem, em torno de 12 horas, variando de acordo com a temperatura local. Em seguida dê acabamento lixando, repetindo a operação até atingir o acabamento desejado, aumentando a largura do tratamento de juntas, evitando assim que as mesmas "fotografem" após a pintura.

Dados Gerais Especificação

- pH: 8 a 10
- Densidade $1,70 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$
- Viscosidade: Pastoso
- O consumo médio é de $0,5 \text{ Kg/m}^2$.
- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.
- Disponível em baldes de 5, 15 e 30 Kg e barricas de 15 e 30 Kg